



대규모 회의실을 위한 스마트한 회의용 전화기

혜택

- 방 안을 가득 채워주는 폴리의 전설적인 음질과 HD 음성 22 kHz 오디오 및 6 m 수음 범위
- 원하는 모바일 기기로 유연하게 오디오 연결 가능(USB, Bluetooth®)
- 원터치 참여 버튼으로 몇 초 내에 회의 시작 가능
- 풍부한 영상 및 콘텐츠 공유 옵션을 통해 보다 빠른 의사결정 가능

POLY TRIO 8800

간단한 솔루션 하나만 추가하면 대규모 회의실이 생산적인 협업의 장으로 바뀝니다. 폴리의 회의용 스마트 전화기 Poly Trio 8800은 탁월한 공간감을 제공합니다. 6 m의 수음 범위, 전설적인 음질, 그리고 NoiseBlock 기술이 아이디어가 중단 없이 흐를 수 있도록 해줍니다.

한번의 터치로 몇 초 내에 회의가 시작됩니다. 또한 필요한 경우 영상회의와 콘텐츠 공유를 쉽게 추가할 수 있습니다. Wi-Fi, USB 및 Bluetooth®가 내장되어, 자유롭게 개인기기를 사용할 수 있습니다.

Poly Trio 8800로 커다란 공간에서 커다란 잠재력을 발휘하십시오.

- 다수 플랫폼 연결
- 다양하게 활용할 수 있는 모듈형 구조
- Poly NoiseBlock
- 다양한 기능이 포함된 EagleEye 카메라 지원

POLY TRIO 8800



사양

사용자 인터페이스 기능

- 제스처 기반 멀티 터치 정전용량 터치 스크린
- 5인치 컬러 LCD (720 x 1280 픽셀), 화면 비율 9:16
- 온스크린 가상 키보드
- 1 USB 2.0 Type A 포트, USB 배터리 충전 BC1.2 준수(작동을 위해 LAN IN에 풀 클래스 4 전원 입력 필요)
- USB 오디오 장치에 사용할 수 있는 USB 2.0 Micro-B 디바이스 포트 1개
- Bluetooth 4.0 및 NFC 통합
- 3개 색상 정전용량 터치 음소거 표시기
- 유니코드 UTF-8 문자 지원
- 아랍어, 중국어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어(캐나다/미국/영국), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함하는 다국어 사용자 인터페이스

음성 기능

- 카디오이드 마이크 3개
- 확성기
 - 주파수: 100-22,000 Hz
 - 볼륨: 0.5m 피크 볼륨에서 92 dB
- 마이크 수음 범위 최대 6 m
- 지원 코덱:
 - G.711 (A-law 및 μ -law)
 - G.719
 - G.722, G722.1, G722.1C
 - G.729AB
 - Poly Siren 7, Siren 14
 - iLBC (3.33Kbps 및 15.2Kbps)
 - Opus (8Kbps - 24Kbps)
 - SILK

- Poly Acoustic Clarity™ 기술을 통한 전이중 대화, 음향 에코 제거 및 배경 잡음 소거 - Type 1 준수 (IEEE 1329 full duplex)
- Poly NoiseBlock
- 음성 활동 탐지
- 편안한 배경음 생성
- DTMF 발신음 생성(RFC 2833 및 입력 밴드)
- 광대역 스피치와 멀티미디어 스트리밍(HFP/AD2P)을 위한 블루투스 기기 페어링
- 저지연 오디오 패킷 전송
- 가변 지터 버퍼
- 패킷 손실 은닉

통화 처리 기능

- 최대 3개 회선(비즈니스용 Skype 및 Microsoft Teams 최대 1개)
- 통화 공유/연결 표시
- 번호별 착신 관리/통화 대기
- 통화 타이머 및 통화 대기
- 통화 전송, 보류, 전환(전달), 감지
- 통화 내역, 현재 통화 및 상대방 정보
- 원터치 스피드 다이얼 및 회의 참여
- 내부 5자 오디오 회의
- 데이지체인 최대 4개
- 수신 거부 기능
- 구성 가능한 로컬 숫자 맵/전화 걸기 계획
- LDAP를 통한 회사 주소록 액세스
- 시각적 회의 관리

네트워크 및 프로비저닝

- Open SIP
- 비즈니스용 Skype 인증¹
- Microsoft Teams 인증¹
- IETF SIP(RFC 3261 및 부속 RFC 규정)
- 2-포트 Gigabit Ethernet 스위치
 - 10/100/1000Base-TX LAN 및 2번째 PC 포트
 - 2번째 포트 IEEE 802.3af PSE 지원
- Wi-Fi 네트워크 연결
 - 2.4-2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
 - 5.15-5.825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
- 수동 또는 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 네트워크 설정
- SNTP를 통한 시간 및 날짜 동기화
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 서버 기반 중앙 프로비저닝
- RealPresence Resource Manager(v. 10.1 이상) 기반 프로비저닝
- Poly Zero Touch 프로비저닝
- 프로비저닝 및 통화 서버 이중화 지원
 - RealPresence Resource Manager (v. 10.1 이상) 기반 프로비저닝
 - PDMS-E, PDMS-SP
- QoS 지원
 - IEEE 802.1p/Q 태깅 (VLAN), 계층 3 TOS, DSCP
 - WMM (Wi-Fi 멀티미디어)
- VLAN - CDP, DHCP VLAN 발견
- VLAN 발견을 위한 LLDP-MED

보안

- 802.1X 인증 및 EAPOL
- SRTP를 통한 미디어 암호화
- TLS(전송 계층 보안)1.2
- 구성 파일 암호화
- 다이제스트 인증
- 로그인 암호
- 부트 서버 주소용 암호를 사용하는 URL 구문 지원
- HTTPS 보안 프로비저닝
- 서명 소프트웨어 실행 파일 지원
- Wi-Fi 암호화: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise 및 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

전력

- LAN IN: 내장형 자동 감지 IEEE 802.3at. PoE Device (Class 4) (작동을 위해 LAN IN에 풀 클래스 4 전원 입력 필요) IEEE 802.3af와 역호환
- LAN OUT: 내장형 자동 감지 IEEE 802.3af 전원 소싱 장비 (작동을 위해 LAN IN에 풀 클래스 4 전원 입력 필요)

승인

- 일본 MIC/VCCI Class B
- FCC Part 15(CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- 뉴질랜드 Telepermit
- 호주 A&C Tick
- ROHS 호환
- 19471-0715

라디오

- 미국
 - FCC Part 15.247
 - FCC Part 15.407
 - FCC Part 15.225
- 캐나다
 - RSS 247 Issue 1
- 유럽 연합
 - ETSI EN 300 328 v1.9.1
 - ETSI EN 301 893 v1.7.1
 - ETSI EN 300 330
- 일본
 - Japan Item (19)
 - Japan Item (19)-3
 - Japan Item (19)-3-2
- 호주
 - AS/NZ4268

안전

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CE 마크
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- EN 60950-1
- EN 62368-1
- IEC 60950-1
- IEC 62368-1
- AS/NZS 60950-1
- AS/NZS 62368-1-17

환경 조건

- 동작 온도:
0 ~ 40°C (+32 ~ 104°F)
- 상대 습도: 5%~95%(비응결)
- 보관 온도:
-20 ~ +70°C (-4 ~ +160°F)

POLY TRIO 8800 포함사항

- Open SIP 회의용 전화기 2200-66070-025 또는 비즈니스용 Skype나 Microsoft Teams 회의용 전화기 2200-66070-019
- 7.6 m 네트워크 케이블 CAT 5e
- 2 m USB 2.0 케이블
- 케이블 랍
- 접근성이 향상된 촉각 오버레이
- 설치 가이드

액세서리 (옵션)

- Poly Trio 확장 마이크 (2200-65790-001)
- 전원 공급 키트에는 확장 싱글 포트 기가비트 미드스팬, 802.3at Type 2 준수, 현지 전원 케이블 및 네트워크 케이블 포함 (7200-23490-xxx)

보증

- 1년

원산지

- 멕시코
- 태국

전화기 크기(L X W X H)

- 38.3 x 7.5 x 33.2 cm (15.1 x 2.9 x 13.1 in)
- 장치 무게: 950 g/2.1 lbs

박스 크기(L X W X H)

- 48.3 x 11.5 x 39.4 cm (19 x 4.5 x 15.5 in)
- 상자 무게: 1970 g/4.3 lbs

Poly Trio 8800은 Poly RealPresence Trio 8800이라는 이름으로 불리기도 함.

상세정보 보기

Poly Trio 영상 협업 키트에 대한 보다 자세한 정보는 poly.com/trio를 방문하십시오.